

## アップスキャンコンバーター



安定動作を実現  
AC電源付属

4:3 も横伸びしない  
対応アスペクト比

4:3

16:9

16:10



パソコンモニターの有効活用や新旧機器の入替で接続できなくなった等に  
最適なRCA→VGA映像出力のアップスキャンコンバーターです。

## VGA / コンポジット切替を搭載



パソコン(VGA)、AV機器(コンポジット)の接続を1台のモニターでご利用頂ける切替機能を搭載したアップスキャンコンバーターです。


## Sビデオ端子/コンポジットに対応



古くからあるコンポジット、Sビデオ端子の2つの入力に対応。  
どちらに接続頂いてもVGA出力が可能です。

## ピクチャーINピクチャー機能

メインはPC画面(VGA接続)を表示しながら、小ウィンドウで本製品に接続しているAV画面を表示できるピクチャーINピクチャー機能を搭載しています。



## 音声端子出力&amp;画質調節



RCA 音声

3.5mm


ミニオーディオ

画質調整

映像機器の音声出力を3.5mmミニオーディオ出力に変換する事が可能です。また、映像出力信号は画質調整が可能です。(AV/Sビデオ入力に対して)

VGA入力-VGA出力の映像はパススルーとなり画質調節はできません。

## 複数のモニターアスペクト比に対応



アスペクト比 4:3	アスペクト比 16:9
800×600 (60/75Hz)	1920×1080 (60Hz)
1024×768 (60/75Hz)	アスペクト比 16:10
1280×1024 (60/75Hz)	1440×900 (60Hz)
1400×1050 (60Hz)	1680×1050 (60Hz)
1600×1200 (60Hz)	1920×1200 (60Hz)

さまざまなモニター解像度  
に対応いたします。

## ●仕様

型番	SD-VSC3 (商品名:UP KING3)
入力端子	①ビデオ端子 ②Sビデオ端子 ③RCAオーディオ(赤/白) ④VGA(D-Sub15ピン)
出力端子	1.VGA(D-Sub15ピン) 2.3.5mmミニオーディオ
駆動電力	ACアダプター駆動(SV350mA) ケーブル長:約120cm
本体サイズ	約128×80×28mm (質量141g)
付属品	USB-ACアダプタ、USB-DCケーブル(150cm) コンポジット(AV)ケーブル(約150cm)

2023.07 発売

保証期間 ご購入日より1年間

SD-VSC3 s0596



メーカー	JAN CODE	型番	商品名	パッケージサイズ
AREA	458072250596	SD-VSC3	UP KING3 (アップキング3)	180×105×25cm/374g